


Malmsten
DURAFLEX
Making boards that make champions



14' Duraflex ponnahduslauta (DX-14)

Tuotenumero: 1110009

Teemme tiivistä yhteistyötä Malmstenin kanssa ja toimitamme näitä huippulaatuisia kisalautoja osana ammattilaistuotteiden valikoimaamme. Kumppanuutemme ansiosta voimme varustaa uimahallit kestävillä kilpailutuotteilla, joissa yhdistyy molempien yritysten vankka asiantuntemus.

Alumiiniset ponnahduslaudat on valmistettu yhtenä kappaleena suulakepuristetusta, lämpökäsitellystä lentokonelaatuisesta alumiiniseoksesta. Laudan alapinnassa on jäykisteprofiilit ja pinta on käsitelty liukuestepinnoitteella. Laudan jäykisteisiin kiinnitetyt kumiprofiilit estävät suoran kosketuksen laudan ja säätörullan välillä.

14' Duraflex ponnahduslauta on ihanteellinen valinta harrastekäyttöön uimahalleissa, joissa halutaan Duraflex-tuotteiden korkea laatu. Se sopii täydellisesti harrastealtaisiin, kuten uimahalleihin, urheilukeskuksiin ja oppilaitosten altaisiin. Tässä mallissa ei ole siinä ei ole rei'itystä, eikä lautaa ole ohennettu säätöpyörästä taaksepäin.



Materiaali:

Duralalumiini (6070-T6)


- Valmistettu yhdestä kappaleesta, jossa on 8 pitkittäisvahviketta ja väännönestorakenne
- Ohennettu tukipisteen kohdalta laudan päähän
- Säätöjalustan liikealueella on kumiprofiilit
- Suojattu korroosiolta lämpökäsitellyllä epoksihartsipinnoitteella
- Yläpinnassa on liukumaton pinnoite

Myötölujuus: 50.00 psi
Mitat: 427 cm x 49,5 cm
Paino: 55 kg

14' Duraflex ponnahduslautaa saa käyttää ainoastaan yhdessä Duraflex-jalustan kanssa.



Tekniset tiedot Mitat millimetreinä



Duraflex ponnahduslaudan huolto

Ponnahduslaudan pinnan liukkaus on tarkistettava säännöllisesti, ja sen liukuestokyvyn on oltava riittävä myös märkänä. Jos ponnahduslauta on liukas, se on poistettava käytöstä.

Ponnahduslaudan liukkauden syyt:

Uimareiden ja auringonottajien iholta lautaan siirtyvä lika ja rasva. Liiallinen kuluminen tai vuosien mittaan tapahtuva normaali kuluminen. Veden liian korkea alkaliteetti tai liiallinen mineraalipitoisuus.

Puhdistus:

Huuhtele ponnahduslauta päivittäin puhtaalla vesijohtoverkon vedellä. Pese lauta kuukausittain miedolla pesuaineella tai laimennetulla kloorilla ja kuumalla vedellä käyttäen pehmeäharjaksista harjaa. Levän ja tahrojen poistamiseen voidaan käyttää suolahappoa.

Kulunut pinta:

Poista ponnahduslauta käytöstä, jos sen pinta on liukas. Ota meihin yhteyttä, sillä lauta täytyy vaihtaa uuteen.

Ponnahduslaudan jalustan kosketuspintojen huolto:

Laudan alapinnassa olevat kumiprofiilit on tarkastettava kuukausittain kulumisen varalta. Kuluneet kumiprofiilit on vaihdettava, ennen kuin laudan metalliset jäykisteet pääsevät kosketuksiin jalustan kanssa.